

POS SYSTEM TOUCH SCREEN
SERIE P2200 A

axon
MICRELEC
leading retail innovation



SEMPLICITÀ E
SICUREZZA

POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE P2200 A

LA SCELTA ESSENZIALE PER IL PUNTO CASSA INTELLIGENTE

Massima usabilità grazie al Sistema Operativo Android, supportato dal processore Cortex Quad-Core e al luminoso display LED true flat multi-touch disponibile in un'ampia gamma di polliciaggi (15", 15,6" anche FHD, 19,5" e 21,5"). La connettività è garantita dall'interfaccia combo di serie Wi-Fi b/g/n (2.4GHZ) e Bluetooth® 4.0.

Funzionale e conveniente, è l'ideale per le attività che cercano il massimo dell'operatività a fronte di un investimento contenuto. Il set completo di porte di collegamento alle periferiche e l'ampia gamma di accessori dedicati permettono la totale personalizzazione del punto cassa.

Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su un supporto specifico. L'accesso immediato alle porte di comunicazione rende le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

PROCESSORE



Cortex® -A17 Quad-Core

OS SUPPORTATI



Android 9
(Pie)

IDEALE PER I SETTORI



Horeca



Retail

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Grigio antracite
opaco



Bianco
lucido

Display True Flat
multi touch

Design elegante,
compatto ed
ergonomico





Accesso immediato alle porte di collegamento per periferiche e accessori

PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

Axon Micrelec offre una famiglia di accessori dedicati, appositamente progettati per consentire la personalizzazione del punto cassa garantendo il massimo dell'efficienza e della comodità di utilizzo.

Display Cliente VFD
(2 Linee x 20 Caratteri)



Secondo monitor LCD



15"



15.6"



19.5"



21.5"

* Lettore di badge magnetico

SISTEMA

- Processore Cortex® - A17 Quad-Core 1.8GHz
- Storage eMMC 64GB, On-Board
- Memoria 4 GB Standard, DDR3L 1600 MT/s
- Scheda Audio Realtek ALC5640
- WiFi e Bluetooth 802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz
Bluetooth 4.0
- Speaker 2 x 1 W (stereo)

MONITOR

- Pannello 15" / 15,6" / 15,6" FHD / 19,5" / 21,5 FHD / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 1024 x 768 / 1366 x 768 / 1600 x 900 / 1920 x 1080 (FHD)
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq / 400 cd/mq / 250 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- Video 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB 6x USB 2.0
- RS232 (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9)
(COM 2 -3 RJ-45, Full Signal)
(COM4 RJ-11, TX/RX 12V in uscita, riservata per CDP)
(COM5 riservata per cassetto portasoldi)
(COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- Ethernet 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out
- Power DC-IN 1 (connettore 4pin)

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Android 9 (Pie)

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 12V, 5A

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura Operatività / 0°C - 60°C
Stoccaggio / -20°C - +80°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione
- Colori Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni 15" / 364 x 333 x 210 mm (L x H x P)
15,6" / 400 x 311 x 210 mm (L x H x P)
19,5" / 490 x 337 x 210 mm (L x H x P)
21,5" FHD / 510 x 337 x 210 (L x H x P)

OPZIONI E ACCESSORI

- Display Cliente VFD (20 caratteri x 2 linee) (CDP)
- Secondo monitor 9,7" / LCD (1024 x 768)
9,7" / LCD touch screen (1024 x 768)
12" / LCD (1024 x 768)
15" / LCD (1024 x 768)
15" / LCD touch screen (1024 x 768)
- Lettore (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce Magnetico
- Lettore (SCR) Smart Card EMV livello 1, 2
- Lettore Dallas iButton
- Kit VESA 75x75mm, 100x100mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- Lettore Fingerprint Modulo dedicato

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.